

www.likor.cz	norma	jednotka / požadovaná hodnota	dekor Standard/10 a Parketa přírodní	dekor Rapsodie, Montado
Rozměr (d. x š. x tl.)		mm	905x295x10,5; zámkový spoj	905x295x10,5; zámkový spoj
Váha / jednotka		kg/m <sup>2</sup>	7,68	7,68
Balení (balík / paleta)		m <sup>2</sup>	2,136 / 111,072	2,136 / 111,072
Úroveň zatížení: domácnosti	ISO 10874	třída	třída 23	třída 23
Úroveň zatížení: komerční	ISO 10874	třída	-	třída 31

**Všeobecné vlastnosti - EN 112104 – EN20326**

Tloušťka	ISO 24346	± 0,25	splňuje	splňuje
Délka	ISO 24342	+ / - 0,5 %	splňuje	splňuje
Šířka	ISO 24342	+ / - 0,10 %	splňuje	splňuje
Pravoúhlost	ISO 24342	< 0,20	splňuje	splňuje
Rovinnost	ISO 24342	< 0,30	splňuje	splňuje
Spáry	ISO 24337	max ≤ 0,20 mm	splňuje	splňuje
Výškový rozdíl	ISO 24337	hmax ≤ 0,15 mm	splňuje	splňuje
Rovinnost lamely (délka - konkávní / konvexní)	ISO 24337	konkávní ≤ 0,50 % konvexní ≤ 1,00 %	splňuje	splňuje
Rovinnost lamely (šířka - konkávní / konvexní)	ISO 24337	konkávní ≤ 0,15 % konvexní ≤ 0,20 %	splňuje	splňuje
Rozměrová stabilita	ISO 20326 (příloha C)	≤ 0,25 %	splňuje	splňuje

**Další klasifikované vlastnosti – EN 12104 – EN 20326**

Odolnost proti opotřebení IP	EN 14354 (příloha D)	počet cyklů	≥ 1 000 cyklů - splňuje	≥ 2 500 cyklů - splňuje
Vliv nohou nábytku	Vizuální posouzení	žádné viditelné poškození – noha typ 2	splňuje	splňuje
Odolnost vůči kolečkovým židlím	ISO 4918	25 000 cyklů	splňuje	splňuje
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1		≤ 0,4 mm - splňuje	≤ 0,3 mm - splňuje
Bobtnání	ISO 24336		≤ 20 % - splňuje	≤ 18 % - splňuje

**Bezpečnostní vlastnosti - EN 14041**

Odolnost proti požáru	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: třída EN 13501-1	třída	Dfl – S1	Cfl – S1
Protiskluznost	EN 13893	třída	DS	DS
Emise formaldehydu	EN 717-1	třída	E1	E1
Obsah pentachlorophenol (PCP)	EN 14041, příloha B	mg / kg	nezjištěno	nezjištěno

**Další vlastnosti**

Tepelný odpor	EN ISO 10456	(m <sup>2</sup> x K) / W	R ≤ 0,150	R ≤ 0,150
Redukce zvuku při nárazu	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	16	16
Útlum kročejového hluku	IHD-W431	dB, %	snižování o 13,2 dB rozdíl v hlasitosti 51,6 %	snižování o 13,2 dB rozdíl v hlasitosti 51,6 %

Pozn.: aktualizace 01\_2022