

TECHNICKÉ INFORMACE

ParkettOil Pro TRANSPARENTNÍ



Intenzivní pečující olej. K dodatečné impregnaci olejovaných podlah. Díky vysokému podílu oleje je i velmi vybledlým olejovaným podlahám při jednorázovém použití opět vrácen původní vzhled. Mimořádně pachově neutrální receptura.

- K péči o silně vyšisované povrchy olejované do otevřených pórů
- Speciální přípravek k dodatečné impregnaci po provedení intenzivního čištění
- Ideální k péči o celou plochu nebo k opravám lokálních vad
- Udržuje protisklizové vlastnosti olejovaných podlah

Rozsah použití:

Vhodné k péči o silně vyšisované olejové dřevěné podlahy. Nepoužívejte na nesavé UV olejem ošetřené výrobky.

Údaje o výrobcích

Č. položky

10466



1 l

5 l



6

4



480

120

Složení

modifikované rostlinné oleje, alifatické uhlovodíky, sikativa, suché příměsi bez obsahu kobaltu, voda

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců. Výrobek není choulostivý na teploty pod nulou.

GISCODE

Ö40+

Pokyny ke zpracování

- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

Ředidlo

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

Nanášecí technika / spotřeba materiálu

Stěrka LOBA nebo utěrka / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l) v závislosti na savosti podkladu. Sjednotte povrch speciálním padem LOBA béžové barvy.

01/12/2022



TECHNICKÉ INFORMACE

ParkettOil Pro TRANSPARENTNÍ



Pokyny ke zpracování

Doba schnutí

- Odstranění přebytečného oleje po 30 až 60 minutách.
- Na plochu můžete opatrně vstoupit za 4-6 hodin.
- Úplné zatížení a zakrytí za 12 hodin.

Použití:

Přípravek ParkettOil Pro můžete používat pouze na savém povrchu, např. velmi ztenčené podlahy nebo podlahy po intenzivním čištění. Strojní egalizace je bezpodmínečně nutná.

Starší podlahy se stopami po opotřebení

Připravte důkladným čištěním přípravkem LOBA Cleaner nebo LOBA ParkettSoap, podle potřeby také strojní egalizací mírně brusným speciálním padem (běžový/zelený). Po úplném zaschnutí naneste přípravek ParkettOil Pro a po působení po dobu cca 30-60 minut egalizujte celou plochu leštičkou se speciálním běžovým padem LOBA.

Větší plochy

Naneste ParkettOil Pro přímo na LOBA Speciální Pad Běžový. Pomocí Padu a jednokotoučové brusky rozetřete olej po podlaze. Nechte působit přibližně 20 minut. Pomocí jednokotoučové brusky a čistého běžového LOBA Speciálního padu odstraňte přebytky oleje z podlahy.

Důležité pokyny

Nasáklé hadry, pady a jiné pracovní prostředky uchovávejte v uzavřených nádobách, olej s brusným prachem, látkové hadry apod. zvlhčete vodou nebo je skladujte v uzavřeném kýmblu, nebo je likvidujte tak, aby nezpůsobily požár - v opačném případě hrozí nebezpečí samovznícení.

Obecné pokyny



Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje čistěte rozpouštědly, např. čisticím prostředkem k praní štětců.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřým čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBA Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Vzájemné působení: Materiály obsahující změkčovadla, např. podklad pod koberce, nohy nábytku, kolečka židlí, elastická lepidla na parkety a montážní lepidla mohou způsobit změknutí a zabarvení. Usazeniny ve spárách mohou být příčinou optických vad a nerovností. Vystavení účinkům barev na vlasy, automobilových pneumatik, přejíždění po povrchu na motocyklech, jízdních kolech apod. mohou mít za následek nevratné zbarvení povrchu.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

