

TECHNICKÉ INFORMACE

DeckRefresh



Přípravek jedním setřením čistí i pečuje o vaši terasu!

Přípravek k vytírání na vodní bázi do venkovních prostor. Vytírací pečující prostředek s ekologickým akcentem: LOBA DeckRefresh dodá podlaze na terase opět hedvábného lesku a je vyroben na bázi čistě přírodních látek. Naše omlazující kúra v souladu s přírodou pro vaše oblíbené místo!

- Důkladný a šetrný přípravek k vytírání
- Propůjčuje povrchu hedvábný lesk
- Bezpečné a snadné zpracování
- Není nutný základový nátěr z důvodu samoemulgačního složení
- Vhodné na olejované a lakované dřevěné plochy ve venkovních prostorech

Rozsah použití:

Vhodné k péči o olejované a lakované venkovní dřevěné podlahy.

Údaje o výrobcích

Č. položky

10711



2,5 l



6



144

Hodnota pH

7,2

Složení

< 5% neiontové povrchově aktivní látky, LIMONENE, parfémy, SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.

GISCODE

GU40

Pokyny ke zpracování

- Volné nečistoty a prach nejdříve odstraňte vysavačem, koštětem nebo mopem.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.
- Materiál dobře protřepejte.

Ředidlo

Voda.



TECHNICKÉ INFORMACE

DeckRefresh



Pokyny ke zpracování

Nanášecí technika / spotřeba materiálu

Vytírací mop LOBATOOL. K průběžnému čištění a údržbě přidejte cca 50 ml - 1 l na kbelík s 10 l vody.

Doba schnutí

- cca 30 min.

Přípravek k vytírání:

K týdennímu čištění a údržbě dávkujte cca 50-100 ml LOBA DeckRefresh na 10 l vody. Vytřete podlahu terasy vytíracím mopem LOBA a čisticím roztokem. Zbytkovou vlhkost nechte oschnout.

Péče:

Volné nečistoty odstraňte mechanickou cestou. Vyčistěte povrch přípravkem LOBA DeckCleaner podle technických informací. Přidejte 1 l přípravku LOBA DeckRefresh do 10 l vody a rovnoměrně setřete povrch vytíracím mopem LOBA. Během schnutí na plochu nevstupujte.

Upozornění pro vysoce namáhané dřevěné terasy:

Přípravek LOBA DeckRefresh je vhodný pouze pro dřevěné terasy s co nejméně poškozenou vrstvou laku/olejové impregnace a je určen pouze k oživení mezi ročními sanačními cykly. K základnímu lakování nebo dodatečné impregnaci doporučujeme přípravky LOBA DeckOil nebo LOBA DeckFinish Color.

Obecné pokyny

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí jsou platné při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Nižší teploty a vyšší hodnoty relativní vlhkosti vedou ke zpomalení schnutí. Před dosažením finální tvrdosti nečistěte na vlhko. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

