

# TECHNICKÉ INFORMACE

## DeckPrepare



### „Anti Aging“ pro vaši sluneční terasu: efektivní podpora pro ochranné finální ošetření

Speciální základní nátěr na venkovní dřevěné podlahy. Snadné nanášení, dvojitý účinek: Přípravek DeckPrepare účinně posiluje ochranu a přilnavost pro následné zušlechťení povrchu výrobky LOBA DeckOil / Color nebo LOBA DeckFinish Color. Účinnou stabilizací látek, obsažených ve dřevě, oddaluje DeckPrepare nástup přirozeného šednutí dřeva.

- Oddaluje zešednutí dřeva, způsobené povětrnostními vlivy
- Posiluje účinek ochrany dalšího zušlechťení povrchu
- Zlepšuje přilnavost následné povrchové vrstvy k podkladu
- Bezpečné a snadné zpracování
- Rychleschnoucí
- Neutrální barva a zápach
- Ekologické
- Použitelné v systému s přípravkem LOBA DeckFinish Color. Volitelně použitelné před impregnačním přípravkem LOBA DeckOil / Color

#### Rozsah použití:

Vhodné pro dřevěné terasy, stropy, zahradní nábytek a jiné dřevěné venkovní předměty.

## Údaje o výrobcích

### Č. položky

11841



5 l



4



128

Pevná tělesa

16,4 ±2%

Viskozita DIN 4

11 ±2s

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 12 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.

GISCODE

W2+

2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro výrobek (kat. A/i): 140 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 2 g/l VOC.

## Pokyny ke zpracování



# TECHNICKÉ INFORMACE

# DeckPrepare



## Pokyny ke zpracování

- Optimální podmínky zpracování +15 °C až +25 °C, relativní vlhkost vzduchu 40 % až 75 %, teplota materiálu +15 °C až +25 °C.
- Nenanášejte na horké plochy nebo na plochy vystavené silnému slunečnímu záření, nanesená vrstva by mohla schnout příliš rychle. Nenanášejte, pokud je možné do 3 hodin od nanesení očekávat déšť.
- V případě pochybností využijte testovací plochu k vyzkoušení odolnosti, přilnavosti a vzhledu. Výsledky se mohou lišit v závislosti na druhu dřeva, především pak u mastného, silně barevného dřeva a dřeva s vysokým obsahem pryskyřice.
- Materiál dobře protřepejte.
- Materiál nevytlívejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBA pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Zabraňte vytváření kapek na povrchu nebo rozetřete dohladka štětcem nebo kartáčem.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

## Ředidlo

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

## Nanášecí technika / spotřeba materiálu

LOBA olejový kartáč, štětec / 100-120 ml/m<sup>2</sup>. Skutečná spotřeba materiálu se může lišit v závislosti na druhu dřeva, vlhkosti dřeva a na intenzitě působení povětrnostních vlivů na povrch. V případě povrchu, který je vystaven silným povětrnostním vlivům, je nutné počítat s výrazně vyšší spotřebou materiálu.

## Doba schnutí

- Nechejte schnout 1 hodinu. Vyčkejte do úplného zaschnutí

## K dodatečné úpravě doporučujeme systémy

- LOBA DeckOil a DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

## Příprava:

Informace o optimální vstupní přípravě povrchu najdete v technických informacích přípravku LOBA DeckDegrayer.

## Zpracování:

- Povrch musí být bezprostředně před aplikací suchý.
- Naneste jednu vrstvu LOBA DeckPrepare.
- Nechejte schnout 1 hodinu. Vyčkejte do úplného zaschnutí
- Následně naneste LOBA DeckOil / Color nebo LOBA DeckFinish Color podle technických informací.
- K trvalému udržení kvalitního vzhledu doporučujeme jednou za rok nanést na podlahu terasy základní nátěr a nanesení nové vrstvy.

## Důležité pokyny

V případě dřeva s intenzivní barevností v kombinaci s LOBA DeckOil (především transparentní) je nutné pamatovat na rovnoměrné nanesení materiálu. Materiál nanášejte na jednotlivá prkna ve směru vlákna, zabraňte překrývání, může být viditelné.



# TECHNICKÉ INFORMACE

# DeckPrepare



## Obecné pokyny

**Doba schnutí:** Uvedené doby schnutí jsou platné při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Nižší teploty a vyšší hodnoty relativní vlhkosti vedou ke zpomalení schnutí. Před dosažením finální tvrdosti nečistěte na vlhko. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

**Použití nátěru LOBA DeckFinish Color v kompaktní struktuře:** Nátěr LOBA DeckFinish Color je možné obecně použít bez přípravku LOBA DeckPrepare. Použití přípravku LOBA DeckPrepare výrazně vylepší přilnavost laku k podkladu a zvyšuje spolehlivost a bezpečnost zpracování.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

30/11/2022

