

# TECHNICKÉ INFORMACE

## DeckOil Color RŮZNÉ BARVY



nový

### Svěží vzhled barev a spolehlivá ochrana před sluncem a deštěm

Barevný impregnační olej pro venkovní dřevěný povrch. Zvýrazňuje přírodní původ dřeva a zajímavým způsobem zvýrazňuje barvy. Naolejujte podlahu terasy a zahradní nábytek – získejte výhody efektivní ochrany za každého počasí. Obsažený barevný pigment působí preventivně proti stárnutí dřeva vlivem povětrnostních vlivů a umožňuje vytvoření atraktivního barevného vzhledu.

- Hlubková ochrana před zářením UV, mrazem a mokrem
- Dobře proniká do materiálu
- Bezpečné a snadné zpracování
- Vhodné i k impregnaci zahradního nábytku
- Použitelné na hladká i profilovaná prkna
- Předchozí použití přípravku LOBADUR DeckPrepare prodlužuje životnost
- Vhodné na dětské hračky podle EN 71-3


### Rozsah použití:

Vhodné pro dřevěné terasy, stropy, zahradní nábytek a jiné dřevěné venkovní předměty. Vhodné na dětské hračky, jsou splněny požadavky DIN EN 71-3 - „Migrace některých prvků“. Protiskluzové vlastnosti podle DIN 51097, posuzovaná skupina B a DIN 51130, posuzovaná skupina R10.



## Údaje o výrobcích

Č. položky  
10616



Pevná tělesa

46 ±2%

Složení

alifatické uhlovodíky, modifikované rostlinné oleje, pigmenty, voda, suché příměsi bez obsahu kobaltu

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců. Výrobek není choulostivý na teploty pod nulou. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR.

GISCODE

Ö60

02/06/2021



# TECHNICKÉ INFORMACE

## DeckOil Color RŮZNÉ BARVY



### Údaje o výrobcích

			
nový	nový	nový	nový
800145 Světle růžová	800150 Tmavě hnědá	800099 Červeno- hnědá	900148 Sedá

Nepřebíráme záruky za barvu

### Pokyny ke zpracování

- Optimální podmínky zpracování +15 °C až +25 °C, relativní vlhkost vzduchu 40 % až 75 %, teplota materiálu +15 °C až +25 °C.
- Nenanášejte na horké plochy nebo na plochy vystavené silnému slunečnímu záření, nanesená vrstva by mohla schnout příliš rychle. Nenanášejte, pokud je možné do 3 hodin od nanesení očekávat déšť.
- V případě pochybností využijte testovací plochu k vyzkoušení odolnosti, přilnavosti a vzhledu. Výsledky se mohou lišit v závislosti na druhu dřeva, především pak u mastného, silně barevného dřeva a dřeva s vysokým obsahem pryskyřice.
- Materiál dobře protřepejte.
- Materiál nevylivejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBATOOL pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Zabraňte vytváření kapek na povrchu nebo rozetřete dohladka štětcem nebo kartáčem.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### Ředidlo

K zesvětlení barevného odstínu nebo k redukci kryvosti přimíchejte transparentní variantu. Max. 3 díly transparentního přípravku na jeden díl barevného.

### Nanášecí technika/spotřeba materiálu

LOBATOOL olejový kartáč, štětec, utěrka, která nepouští vlákna / 80-120 ml/m<sup>2</sup> na jeden nátěr.

Skutečná spotřeba materiálu závisí na druhu dřeva, vlhkosti dřeva a na intenzitě působení povětrnostních vlivů na povrch, případně musí být ověřena skutečná spotřeba zkušebním nátěrem. Optimální impregnace/ochranný účinek je zajištěn pouze při dosažení nasycení vlákna (maximální množství oleje, které dřevo pojme). K tomu může být nutné několik nátěrů.

### Doba schnutí

- cca 12 hodin.

02/06/2021



## Pokyny ke zpracování

### Příprava:

- Nejprve odstraňte podle potřeby nečistoty, mech, staré nátěry.
- Nově instalované dřevo se zavřenými póry často není schopno pojmout dostatek oleje, proto musíte nejprve otevřít póry. Můžete to provést takto: Vystavte dřevo povětrnostním vlivům, alternativně opakovaně máčejte a nechejte oschnout.
- Silně znečištěné a povětrnostními vlivy poškozené dřevěné terasy a stropy očistěte přípravkem LOBACARE DeckDegrayer, dodržujte technické informace výrobku.

### Zpracování:

- Rovnoměrně nanášejte přípravek LOBASOL DeckOil štětcem nebo utěrkou, která nepouští vlákna, po letech.
- Asi po 30 minutách působení rozetřete nevstřebaný olej štětcem nebo utěrkou, která nepouští vlákna, případně setřete.
- V případě dřevěného nábytku, především židli a lavic, následně vytřete savou utěrkou do sucha.
- Na větší plochy použijte olejový kartáč LOBATOOL.
- Podle potřeby po vyschnutí přes noc naneste další vrstvu oleje.

### Důležité pokyny

Přebytečný materiál musíte vyhlazením kompletně odstranit. Jednotlivé exotické dřeviny mohou schnout déle. Nasáklé hadry, pady a jiné pracovní prostředky uchovávejte v uzavřených nádobách, olej s brusným prachem, látkové hadry apod. zvlhčete vodou nebo je skladujte v uzavřeném kýmblu, nebo je likvidujte tak, aby nezpůsobily požár - v opačném případě hrozí nebezpečí samovznícení.

## Obecné pokyny

**Doba schnutí:** Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

