

LUXUSNÍ VINYLOVÉ PODLAHY

OBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI LVT PODLAHY – LEPENÝ VINYL

Upozornění

Před instalací se prosím ujistěte, že obdržení produkt odpovídá požadovanému stylu, designu a barvě a je dle spokojenosti zákazníka. Pokud máte jakékoli pochybnosti, podlahu neinstalujte a kontaktujte prodejce. Nezodpovídáme za žádné náklady spojené s instalací nevyhovujícího nebo nesprávného produktu.

AKLIMATIZACE

Aklimatizace je nezbytným krokem před instalací luxusní vinylové podlahy (LVT). NEOTEVŘENÉ KRABICE skladujte v místnosti, kde bude podlaha instalována, po dobu minimálně 48 hodin před samotnou pokládkou. Krabice vždy ukládejte na rovný a vodorovný povrch – nikdy je neskladujte nastojato. Udržujte teplotu mezi 18 °C a 29 °C po celou dobu aklimatizace, instalace a po pokládce.

Požadované lepidlo

Doporučujeme použít lepidla značky Wakol. Konkrétně Wakol D3125, Wakol D3317, Wakol D3318, Wakol D3320. Při použití jiných než zde doporučených lepidel, negarantujeme funkčnost

systému a v tom případě, dbejte doporučení výrobce lepidla.

Doporučené nástroje a materiály

- Ochranné brýle
- Měřicí pásmo
- Úhelník
- Válec na podlahy (50kg)
- Řezací nůž
- Rovná lišta
- Šňůra na značení (křída)
- Jemný popisovač
- Špachtle (dle doporučení výrobce lepidla)
- Penetrace (v případě potřeby)
- Řezačka vinylových dílců (volitelně)
- Nivelační stěrka /vyrovnávací hmota (v případě potřeby)

Poznámka: V závislosti na požadavcích přípravy podkladu mohou být zapotřebí i další materiály, jako např. vyrovnávací hmota, škrabka, bruska nebo fréza.

Vhodné podklady

Povrch podkladu musí být hladký, rovný, trvale suchý, čistý a bez kontaminace. Je třeba odstranit všechny cizí materiály, jako je prach, vosk, rozpouštědla, barvy, mastnota, olej a staré zbytky lepidla. Nové potěry musí

být trvale suché.

Podklad musí odpovídat technickým požadavkům dle normy ČSN 74 4505.

Betonové a anhydritové podklady

Všechny podklady, bez ohledu na stáří nebo stupeň kvality, musí být řádně vyzrálé, bez nadměrné vlhkosti a připravené v souladu s nejnovější verzí ČSN 74 4505. Povrch podkladu musí být suchý, čistý, hladký a strukturálně pevný. Nesmí obsahovat prach, rozpouštědla, barvy, vosk, olej, mastnotu, zbytky lepidla, odstraňovače lepidla, filmotvorné vytvrzovací hmoty, silikátové penetrační vytvrzovací hmoty, těsnicí, vytvrzovací nebo separační hmoty, alkalické soli, cementové mléko, plísňe, a další cizí materiály, které by mohly ovlivnit rychlost odvodu vlhkosti z podkladu.

Ujistěte se, že podklad nemá zvyšující se vlhkost nebo hydrostatický tlak. Před pokládkou musí být zjištěna vlhkost podkladu a v případě potřeby korigována, aby bylo zajištěno, že odpovídá parametrům stanoveným v příslušných národních a/nebo místním

normám. Aby byla podlaha LVT správně položena, jsou nezbytné savé podklady, hladké a rovné povrchy. Obecně se doporučuje použít 2,0 - 3,0 mm nivelační stěrky před pokládkou podlahy. Při instalaci vinylových lepených podlah v místnostech s podlahovým vytápěním dodržujte příslušnou normu ČSN 74 4505.

Aklimatizujte podlahy, lepidla a místo pokládky: Podlahy instalujte pouze v místnostech s řízenými klimatickými podmínkami, trvale udržovaných při teplotách mezi 18 °C–29 °C a 35 %-65 % RH (a dále relativní vlhkost vzduchu) minimálně 48 hodin před instalací, vždy během pokládky a 72 hodin po ní. Podlahové topení musí být v průběhu pokládky vypnuté.

Nejvyšší přípustné úrovně zbytkové vlhkosti podkladů jsou:

Cementový potěr / beton:

○ vytápěný:

max. 1,64 CM / 3 % hmotn.

○ nevytápěný:

max. 2,03 CM / 3,5 % hmotn.

Anhydrit:

○ vytápěný:

max. 0,4 CM / 0,4 % hmotn.

○ nevytápěný:

max. 0,5 CM / 0,5 % hmotn.

Poznámka: Přípravě ostatních podkladů je třeba věnovat zvláštní pozornost. Výběr vhodného materiálu,

požadavky na aplikaci a informace o záruce vždy konzultujte s dodavatelem materiálu pro přípravu podkladu! Odpovědnost za posouzení, stanovení a výběr vhodného materiálu pro přípravu podkladu, spolu s jeho aplikací a výkonností produktů, spočívá na tom, kdo podklad připravuje a taktéž na poskytovali přípravného materiálu.

Radiantně ohřívání podlahy

Naše vinylové podlahy je možné instalovat na podklady s integrovaným podlahovým vytápěním, za předpokladu, že provozní teplota nikdy nepřekročí 28 °C (85 °F). Topný systém musí být v provozu alespoň tři (3) týdny před pokládkou podlahy. U topných systémů musí být před pokládkou podlahy provedena nátopná zkouška.

Po dokončení instalace se teplota smí zvyšovat pouze postupně. Topení zapněte až 72 po dokončení pokládky.

Není povoleno používat systémy s velkými výkyvy teplot, například elektrické topné rohože s indukčním vodičem, které mohou podlahu přehřívat. V ploše, kde je podlaha instalována, nesmí být kombinovány vytápěné a nevytápěné části, pokud nejsou odděleny dilatační spárou. Pamatujte, že volně položené koberce nebo

rohože mohou působit jako izolátory tepla a zvýšit teplotu podlahy nad maximálně tolerovanou mez 28 °C, což může podlahu poškodit.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ INSTALACE / PŘÍPRAVA PODKLADU

- Pokojová teplota musí být vždy udržována mezi 18 °C a 29 °C a relativní vlhkost 35 %-65 % RH.
- Podklad musí být čistý, bez prachu, zbytků barev, laků, vosku, olejů, penetračních nátěrů, rozpouštědel a dalších cizorodých látek. Veškeré zbytky lepidel z předchozích instalací musí být zcela odstraněny.
- Jakákoli uvolněná místa v podkladu musí být zajištěna (zpevněna).
- Vyvýšená místa je nutné zbrousit, nízká místa vyrovnat vhodnou hmotou, aby rovinnost podkladu nepřekročila 2 mm na 2 m.
- Podklad pro pokládku musí být připraven dle normy ČSN 74 4505.

Upozornění:

Pokud plánujete odstranění starých pružných podlahových krytin nebo zbytků starých lepidel, mějte na paměti, že tyto materiály mohou obsahovat azbestová vlákna nebo krystalický křemen. Proto je nutné zabránit tvorbě prachu,

jehož vdechování může být karcinogenní a nebezpečné pro dýchací cesty. Místní předpisy mohou vyžadovat odborné odstranění.

Před instalací

- Krabice s podlahou je nutné vždy skladovat vodorovně.
- Chraňte rohy krabic před poškozením.
- Zkontrolujte všechny lamely/dlaždice před i během instalace – zda nejsou viditelně poškozené nebo vadné. Poškozený materiál nepokládejte. Výrobce nepřebírá odpovědnost za reklamace podlahy, která byla instalována i přes zjevné vady.
- Během instalace kontrolujte i drážky a spoje a odstraňte případné nečistoty, které by bránily správnému napojení.
- Vinylová podlaha (LVT) je citlivá na výrobní šarže – všechny lamely/dlaždice v rámci jedné instalace musí pocházet z jedné výrobní série. Výrobce neručí za barevnou shodu při pozdější výměně nebo rozšíření.
- Ověřte, že máte správný produkt, a při instalaci otevírejte více krabic najednou – kombinujte lamely/dlaždice z různých balení pro přirozený a estetický vzhled.

- Tato podlaha je určena výhradně pro vnitřní použití.
- Rozmyslete si předem, ve kterém směru bude podlaha pokládána – doporučuje se orientace souběžně s nejdelší stěnou místnosti.

Instalace

1. Demontujte prahy a lišty dřívě, než začnete měřit místnost. Spočítejte celkovou plochu (délka × šířka místnosti) včetně výklenků a šaten. Přidejte 5–10 % rezervu na prořez při standardním vzoru pokládky, netýká se stylu herringbone a jiných náročnějších instalací. V tomto případě doporučujeme navýšit prořez dle konzultace s prodejcem. Doporučujeme ponechat si několik lamel/dlaždic na případnou výměnu v budoucnu.

2. Lamely/dlaždice instalujte souběžně se stěnou, která tvoří hlavní pohledovou osu místnosti (obvykle proti hlavnímu vstupu). Vyznačte střed místnosti a upravte jej tak, aby byl design podlahy po stranách vyvážený. Pomocí křídly nebo tenkého popisovače vyznačte přímku. Lamely v první a poslední řadě mohou vyžadovat seříznutí pro rovnoměrné rozmístění.

3. Lepidlo nanášejte až těsně před instalací lamel, použijte správnou velikost špachtle a dodržujte

pracovní postupy dle pokynů výrobce.

4. Začněte v jednom rohu místnosti a pokládejte první řadu směrem ke druhé stěně. Tyto lamely nemají stanovený směr pokládky, takže je možné pokládat zleva doprava nebo zprava doleva.

5. Při pokládce druhé a dalších řad střídejte konce lamel minimálně o 20 cm oproti předchozí řadě – vznikne tak přirozený vzhled. Pro dosažení tohoto posunu je třeba začít řadu zkrácenou lamelou. Řezy směřujte ke stěně. Použijte doporučený řezač na vinyl nebo nůž a pravítko.

- Lamely u stěn musí být minimálně 20 cm dlouhé.
- Všechny čtyři strany lamel musí těsně lícovat.
- Již v průběhu pokládky je nutné použít válec (min. 50 kg), aby se zajistilo správné přilnutí během doby otevřenosti lepidla. Válcování je však nezbytné i po samotné pokládce.

6. Zbytky lepidla odstraňte pomocí Wakol ubrousků.

Důležité

- **Vinylové podlahy musí být chráněny před přímým slunečním světlem. doporučujeme použít UV ochranný film, žaluzie nebo závěsy ve všech oknech, která**

**poskytují přímé
sluneční záření, aby se
zajistilo, že produkty
nejsou přehřátý.**

Přehřívání způsobené
sluncem může vést k
roztažení, deformacím
nebo zvlnění.

Výrobce nenese
odpovědnost za
poškození vzniklé přímým

vystavením slunci.

Povinnosti majitele domu (záruka)

Aby byla zachována záruka
a zajištěn rychlý a
bezproblémový záruční
servis, je vlastník
nemovitosti odpovědný za
následující:

- Uchovejte 5 lamel/dlaždic

z instalované podlahy pro
případné testování.

- Uchovejte doklad o
nákupu a datu instalace.
- Ujistěte se, že podlaha je
instalována podle našich
instalačních pokynů.
- Používejte pouze
doporučené čisticí
přípravky.

LEPENÝ VINYL - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBECNÉ

Doporučujeme, aby byly naše produkty LVT (luxusní lepený vinyl) instalovány odborně. V opačném případě nebudou v případě oprávněné reklamace hrazeny žádné náklady na práci.

Upozornění

Za závěrečnou kontrolu výrobku před instalací je odpovědná osoba provádějící pokládku. Pokud si majitel najme třetí stranu k instalaci produktu, odpovídá za její úsudek. Před instalací se prosím ujistěte, že obdržený produkt odpovídá požadovanému stylu a barvě a že je dle očekávání zákazníka. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, podlahu neinstalujte a kontaktujte prodejce. Společnost nenese odpovědnost za žádné náklady spojené s instalací nevhodného nebo nespokojenost vyvolávajícího produktu. Produkty, které byly již nainstalovány, budou považovány za majitelem nebo instalační firmou za akceptované a nebudou považovány za předmět reklamace. Tato záruka podléhá výjimkám a omezením.

Obecné

Tato obecná záruka nebo její části podléhají výjimkám a omezením.

Tato záruka platí pouze pro původního kupujícího, vztahuje se na produkt v jeho původním místě instalace, je poměrná a není přenosná.

Původní kupující musí uchovat originál dokladu o koupi jako důkaz nákupu. Pokud se objeví problém, na který se tato záruka vztahuje, musí původní kupující kontaktovat prodejce do třiceti (30) dnů od zjištění problému a popsat jeho povahu.

Společnost LiKOR, s.r.o. (dále jen LiKOR) si vyhrazuje právo kdykoliv upravit nebo ukončit výrobu kteréhokoliv ze svých produktů a nenese odpovědnost za jakékoli důsledky těchto změn. Pokud původní produkt již není dostupný, může ho nahradit produktem přiměřeně srovnatelným.

Před instalací je nutné jednotlivé dílce/lamely rozložit a promíchat z více krabic, aby se dosáhlo co nejlepšího vzhledu.

LiKOR nenese odpovědnost za náklady na práci spojené

s výměnou viditelně vadného produktu po instalaci.

Nikdo není oprávněn měnit nebo upravovat podmínky této záruky.

LiKOR si vyhrazuje právo určit zástupce, který provede kontrolu podlahy a odebere vzorky k analýze před tím, než reklamaci přijme nebo zamítne.

Kromě naléhavých oprav nesmí být prováděny žádné zásahy do podlahy, dokud kontrola neproběhne nebo dokud LiKOR neoznámí, že kontrola není nutná.

Instalace

Tato omezená záruka se vztahuje na produkty a přiměřené náklady na práci (jak určí společnost LiKOR dle vlastního uvážení), za předpokladu, že instalaci provedl a byl zaplacen profesionální podlahář a že produkt byl zároveň instalován v souladu s instalačními pokyny společnosti LiKOR.

Výměna a opravy

Společnost LiKOR si vyhrazuje právo jakýkoliv produkt opravit, nebo jej vyměnit prostřednictvím vlastního podlaháře, pokud tak uzná za vhodné.

Při částečné výměně produktu se na vyměněný produkt vztahuje záruka po zbytek původní záruční doby.

ROZSAH ZÁRUKY

Rezidenční záruky se vztahují pouze na produkty určené k instalaci v nekomerčních, vlastnických obývaných obytných prostorách (rodinné domy, byty, řadové domy apod.). Pronajímané obytné jednotky spadají výhradně pod komerční záruku. Komerční záruky se vztahují na prostory, kde je předpoklad lehkého až středního provozu, například soukromé kanceláře, butiky, bistra, hotelové pokoje, zasedací místnosti, společné prostory a chodby v bytových domech.

1. Vada výroby

Společnost LiKOR poskytuje původnímu kupujícímu záruku, že pokud bude produkt správně nainstalován.

Produkt je vyráběn v souladu s normami a tolerancemi podlahářského průmyslu týkajícími se kvalitativních odchylek. Tato záruka se řídí výjimkami a omezeními.

2. ODĚR, SKVRNY A VYBLEDNUTÍ

Společnost LiKOR poskytuje původnímu kupujícímu záruku, že pokud bude

produkt správně nainstalován a udržován, nedojde při běžném používání k jeho prošlapání, trvalému znečištění nebo vyblednutí. Tato záruka podléhá výjimkám a omezením.

Definice:

„Oděr/prošlapání“ znamená prošlapání až do nosné vrstvy v takové míře, že dojde ke změně tištěného vzoru.

„Vyblednutí“ znamená trvalou změnu barvy podlahy.

„Skvrna“ je definováno jako trvalá změna barvy povrchu způsobená jídlem, nápoji a doporučenými čistícími prostředky, jak je uvedeno v pokynech pro údržbu společnosti LiKOR.

3. VODĚODOLNOST

Společnost LiKOR poskytuje původnímu kupujícímu záruku, že pokud bude produkt správně nainstalován a udržován, zůstane voděodolný a jeho strukturální integrita nebude významně narušena povrchovým působením vody. Produkt není bariérou proti vlhkosti / parozábranou.

Tato omezená záruka vylučuje poškození způsobené plísní nebo houbami v důsledku dlouhodobé vlhkosti a také poškození okolních konstrukcí, jako jsou

podklady, stěny, nábytek, lišty, systémy podlahového vytápění apod.

Nevztahuje se na poškození způsobené vlhkostí v podkladu či pod podlahou, včetně poškození hydrostatickým tlakem nebo jinými faktory způsobujícími vlhkost pod podlahou. Tato záruka podléhá výjimkám a omezením.

3. ODOLNOST VŮČI DOMÁCÍM MAZLÍČKŮM (PETPROOF)

Společnost LiKOR poskytuje původnímu kupujícímu záruku, že pokud bude produkt správně nainstalován a udržován, odolá vzniku skvrn od domácích mazlíčků (psů a koček), a to včetně exkrementů, moči a zvratků. Skvrna musí být odstraněna neprodleně po jejím vzniku, aby se na danou situaci záruka vztahovala. Tato omezená záruka na odolnost vůči domácím mazlíčkům znamená trvalou změnu barvy povrchu produktu, která zůstává i po řádném bodovém čištění, jak je uvedeno v pokynech pro péči a údržbu společnosti LiKOR.

Tato záruka podléhá výjimkám a omezením.

OMEZENÍ, PODMÍNKY a USTANOVENÍ

V případě jakýchkoli otázek týkajících se záručních

informací může spotřebitel kontaktovat maloobchodního prodejce. Na tuto záruku se vztahují následující omezení, podmínky a ustanovení:

1. Instalace

Nedodržení poskytnutých pokynů k instalaci může vést ke ztrátě záruky. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným skladováním, manipulací nebo instalací, stejně jako na škody vzniklé vadným či nekvalitním provedením prací. Výrobky nesmí být za žádných okolností instalovány ve venkovním prostředí.

2. Viditelné vady

Před a během instalace musí být výrobek kontrolován při dostatečném osvětlení, aby bylo možné odhalit případné viditelné vady. Vadné výrobky nesmí být za žádných okolností instalovány. LiKOR nenese odpovědnost za náklady na práci spojenou s odstraněním nainstalovaných vadných výrobků. Vadné kusy musí být odloženy stranou a prodejce musí být informován písemně do třiceti (30) dnů – po uplynutí této lhůty nebude nárok uznán. LiKOR si vyhrazuje právo nárok zamítnout, pokud podíl vadných kusů nepřesahuje 5 % celkové instalace. Barevné a lesklé

odchylky, které vzniknou při doplnění výrobků do již existující instalace, nejsou touto zárukou kryty.

3. Neobvyklé užití

Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly vystaveny neobvyklému používání, nevhodným podmínkám nebo jakýmkoli způsobem zneužity. To zahrnuje mimo jiné poškození způsobené padajícími předměty, tažením těžkých předmětů nebo nábytku, zanedbáním údržby, vysokými podpatky, kamínky nebo abrazivními materiály a nesprávnou údržbou. Aby se těmto poškozením předešlo, je třeba ihned utřít jakýkoli rozlitý obsah, udržovat drápy domácích mazlíčků zastřižené, používat ochranné podložky pod nohy nábytku a umístit vhodné rohožky u všech vchodů.

4. Nehody a přírodní katastrofy

Tato záruka nepokrývá žádné náhodné poškození výrobku ani škody způsobené přírodními katastrofami. To zahrnuje mimo jiné škody způsobené ohněm a kouřem, záplavami, zemětřesením, bouřemi, prasklými trubkami nebo jinými poruchami spojenými s instalacemi vody.

5. Klima

Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené vystavením extrémnímu horku nebo chladu, ani extrémně vlhkým či suchým podmínkám. Vystavení takovým podmínkám záruku ruší. Teplota musí být udržována v rozmezí 18 °C až 29 °C po celou dobu. Podlaha musí být chráněna před přímým slunečním zářením. Doporučuje se použití UV ochranné fólie, žaluzií nebo závěsů ve všech oknech s přímým sluncem, aby nedošlo k přehřátí podlahy. Podlahové krytiny vystavené nadměrnému teplu mohou projít tepelnou roztažností, což může vést k deformacím nebo vyboulení. Výrobce nenese odpovědnost za žádné nároky nebo škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s porušením instalačních pokynů při vystavení podlahy přímému slunci.

6. Podklad a podložka

Problémy způsobené nevhodným podkladem nebo nevhodnou podložkou mohou záruku zneplatnit. Záruka se nevztahuje na poškození nebo hluk (vrzání) způsobené nadměrným průhybem podkladu, nesprávným sestavením nosníků, nerovnostmi nebo dutinami v podkladu. Dále nezahrnuje poškození způsobené vodou

nebo vlhkostí pod podlahou. Před pokládkou je nutné provést testy vlhkosti na všech typech podkladů, dřevěných i betonových a další.

7. Péče a údržba

Nedodržení správné péče a údržby může vést ke ztrátě záruky. Čištění nevhodnými čisticími prostředky záruku ruší. Výrobek nesmí být voskován ani leštěn. Povrchové škrábance nejsou touto zárukou kryty.

Omezení předpokládané záruky

Doba trvání jakékoli implicitní záruky, včetně (ale nejen) implicitní záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, je výslovně omezena na dobu trvání příslušné záruční lhůty.

Naše společnost NEUDELUJE ŽÁDNÉ OSOBE ANI ORGANIZACI PRÁVO VYTVOŘIT ZA NI JAKÉKOLI ZÁVAZKY NEBO ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S TÍMTO PRODUKTEM. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I NEVYJÁDŘENÉ. Naše společnost NEPONESE ODPOVĚDNOST VŮČI ZÁKAZNÍKOVÍ ANI JAKÉKOLI JINÉ OSOBE NEBO ORGANIZACI ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, SANKČNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (včetně, ale nikoli výlučně, ušlého zisku nebo nemožnosti využití místnosti nebo prostoru, kde byl produkt instalován), které by vznikly v důsledku porušení

této omezené záruky.

Spotřebitel si musí uschovat originál dokladu o koupi, protože jej naše společnost vyžaduje k ověření data nákupu.

Povinnosti majitelů

Aby zůstala záruka platná a případné uplatnění záruky bylo rychlé a bezproblémové, majitel domu je odpovědný za následující:

- Uchovávejte pět (5) lamel/dlaždic produktu po instalaci pro účely zkoušky.
- Uchovat a být schopen předložit originál dokladu o koupi nebo jiný dokument prokazující nákup a datum instalace produktu.
- Zajistit, že podlaha byla instalována v souladu s našimi instalačními pokyny.

VINYLOVÉ PODLAHY PREMIER – VŠEOBECNÁ PÉČE A ÚDRŽBA

Všechny podlahové krytiny i podlaha Premier vyžaduje pravidelnou péči, aby zůstala ve skvělé kondici. Správná údržba pomáhá předejít mnoha problémům dříve, než nastanou. Míra péče závisí na místě použití, typu provozu a jeho intenzitě. Tato doporučení vám pomohou zachovat krásný vzhled podlahy Premier a prodloužit její životnost.

DOPORUČENÉ POSTUPY PÉČE O PODLAHY

Pravidelně zametejte nebo vysávejte. Používejte pouze vysavače bez rotačního kartáče.

Umístěte pochozí rohože u všech vnějších vstupů pro zachycení nečistot a písku. Vyhněte se rohožím s pryžovým podkladem – některé pryžové směsi mohou vinyl trvale zabarvit. Pod nohy nábytku a židlí instalujte ochranné podložky z plstě. Pojízdny nábytek vybavte kolečky s širokým, nebarvicím povrchem. Při manipulaci s těžkými předměty vždy používejte vhodné vybavení, abyste předešli poškození podlahy. Na čištění nikdy

nepoužívejte agresivnější prostředky než zelený pad pro mokré čištění a červený pad pro suché leštění. Chraňte podlahu před extrémním teplem – např. žhnoucí konce cigaret, zápalek apod. mohou způsobit trvalé poškození. Zamezte dlouhodobému kontaktu s nadměrným množstvím vody. Používejte výhradně doporučené čisticí prostředky určené pro LVT. Podlahy Premier mají velmi dobrou odolnost vůči skvrnám, přesto doporučujeme jakékoli rozlité látky ihned odstranit. Vyhněte se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu světlu – může dojít ke změně barvy a deformacím způsobeným teplem. V době intenzivního slunečního svitu používejte žaluzie nebo závěsy.

DENNÍ / BĚŽNÁ ÚDRŽBA

1. Vyčistěte vstupní rohože, abyste odstranili nečistoty, písek, písek a další nečistoty, které by se dostaly na podlahu (podle potřeby).
2. Důkladně zametěte, otřete prach nebo vysajte

vysavačem bez rotačního kartáče, abyste odstranili všechny uvolněné nečistoty, prach, písek a kamínky, které by mohli poškodit podlahu.

3. Rozlité tekutiny by měly být okamžitě odstraněny pomocí neutrálního čističe a hadříku z mikrovlákna nebo preferovaného mopu. Na rychlý, menší úklid v těchto případech doporučujeme Loba mop spray.
4. Vytírejte pomocí neutrálního čističe.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

1. Je-li to nutné, vyčistěte podlahu automatickým mycím strojem nebo rotačním strojem (175 ot./min. nebo méně) s použitím neutrálního čističe, s použitím správného poměru ředění a vhodného kartáče nebo padu. Vhodný pad doporučí prodejce podlahové krytiny.
2. Důkladně opláchněte celou podlahu čistou vodou. Zbytky nečistot odstraňte vysavačem na mokré vysávání nebo čistým mopem a nechte podlahu zcela vyschnout!