

WAKOL D 3202 Univerzální fixační lepidlo

Technické informace

Oblast použití

Fixační lepidlo pro lepení

- Textilních krytin s latexovou pěnovou nebo dvojitou syntetickou podložkou
- CV s PVC pěnovou nebo fleecovou podložkou.

na savé a nesavé povrchy v interiéru.

Přilepená krytina může být stržena bez poškození podkladu.

Speciální vlastnosti:



1)



2)



3)



4)

- Bez rozpouštědel dle TRGS 610
- Vhodné na podlahové vytápění
- Vhodné pro vozíčkáře

1) Dle kritérií GEV v normě EMICODE EC1 PLUS: velmi nízké emise

2) Označení "Blue Angel" pro nízkoemisní materiály dle RAL – UZ 113

3) Emisně-certifikovaný stavební výrobek dle DIBT: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155,10-10

4) Emisní třída dle francouzských zákonů

Technické údaje:

Základní složka:	Směs disperzí
Složení:	Polyakrylátové disperze, voda, smáčedla, zahušťovadla, odpěňovače a konzervační látky, minerální plniva, přírodní pryskyřice
Doba schnutí:	Cca 10 - 20 minut, savý podklad Cca 45 - 60 minut, nesavý podklad
Doba zpracovatelnosti:	Cca. 20 - 30 minut v závislosti na savosti podkladu
Čisticí prostředek:	Voda, než lepidlo zaschne
Doba skladování:	12 měsíců při pokojové teplotě
Teplota skladování:	Vyšší než + 5°C; citlivé na mráz
GISCODE:	D1
EMICODE dle GEV:	EC1 PLUS

Aplikace a spotřeba⁵⁾:

Velurový váleček	200 g/m ²	Vpichované koberce s latexovou pěnovou podložkou, CV krytiny
TKB A2	300 g/m ²	Textilní podlahy se syntetickou podložkou

5) Spotřeba závisí na struktuře a savosti podkladu

Podklad

Podklad a klimatické podmínky v místě aplikace musí splňovat požadavky normy DIN 18365. Podklad musí být trvale suchý, pevný, bez trhlin, špíny a jiných látek ovlivňujících přilnavost.

Pokládka vyžaduje hladký podklad, proto podklad důkladně napenetrujte a vyrovnejte pomocí vyrovnávací stěrky. Dodržte doporučení v technických listech.

V případě pokládky na starou podlahovou krytinu, musí být tato krytina pevně připevněna k podkladu a zbavena všech vosků a ošetřujících produktů.

Aplikace

Lepidlo dobře promíchejte. Pomocí velurového válečku nebo zubaté špachtle naneste na podklad souvislou vrstvu tak, aby se netvořily kaluže. Dodržte dobu schnutí a položte krytinu, dobře ji přitlačte. Po chvíli proveďte přitlačení znovu.

Stržení krytiny

Krytinu odtrhněte nejdříve podél okrajů a poté pomalu strhněte. Vyhněte se prudkému trhání. Pokud má koberec pěnovou podložku, mohou zůstat na podkladu zbytky této podložky. V tomto případě namočte lepidlo teplým mycím roztokem, nechte působit cca 30 – 60 minut a poté seškrábněte lepidlo i se zbytky pěnové podložky. Podklad znovu omyjte mycím roztokem.

POZOR: Zbytky lepidla mohou zůstat v pórech podkladu. Proto porézní podklad nejdříve napenetrujte pomocí WAKOL D 3035 nebo WAKOL D 3040 zředěným vodou v poměru v poměru 1:2. Tímto způsobem zajistíte kompletní odstranitelnost lepidla.

Bezpečnost a ochrana životního prostředí

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zajistěte dostatečné větrání během schnutí lepidla! Během práce s lepidlem nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle a rukavice. Při zasažení očí nebo pokožky zasažené místo omyjte dostatečným množstvím vody. Náradí omyjte vodou a mýdlem ihned po použití. Nedovolte, aby výrobek vnikl do kanalizace, vodních ploch a na zem.

Obsahuje isothiazolinone a bronopol. Informace pro alergiky jsou dostupné na +49 (0)6331/8001-144.

Likvidace

Pouze prázdné obaly je možné recyklovat. Zaschlé lepidlo může být zlikvidováno jako domácí odpad.

Důležité pokyny

Nenanášejte při teplotě nižší než +15°C. V případě chladného počasí nechte WAKOL D 3202 ohřát ve vytápěné místnosti. Všechny udávané hodnoty jsou měřeny při 20°C and 65% relativní vlhkosti vzduchu.

Zaručujeme vysokou kvalitu našich výrobků. Všechny údaje jsou založeny na testech za standardizovaných podmínek a dlouholetých praktických zkušenostech. Pokud je výrobek použit na jiný materiál a jiným způsobem, než je uvedeno v technických informacích, nemůžeme zaručit vlastnosti výrobku uvedené v tomto listě. V tomto případě doporučujeme provést dostatečné zkoušky vhodnosti použití. Dále je třeba dodržovat pokyny výrobce podlahové krytiny a aktuálně platné předpisy. V případě nejasností Vám rádi poskytneme technické poradenství.

Informace o výrobku v jejich poslední verzi naleznete na www.wakol.com.

Tento technický list byl vydán 14.02.2013 a aktualizuje všechny předchozí verze, které tak ztrácí svoji platnost.

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz