

WAKOL D 3318 MultiFlex, s obsahem vláken

Technické informace

Oblast použití

Vlákný vyztužené disperzní lepidlo pro lepení dle DIN EN ISO 22636 vhodné na:

- Homogenní a heterogenní PVC v rolích či dílcích
- LVT podlah v rolích, lamelách či dlaždicích
- Podlahy bez obsahu pvc na bázi polyuretanu či polyolefinu nebo s fleecovou rubovou stranou v malých či větších lamelách nebo dlaždicích
- CV podlahy
- Linoleum
- Pryžové podlahy s tloušťkou do 4 mm

na správně připravené savé podklady v interiéru.

Speciální vlastnosti



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)

- 1) Dle kritérií GEV v normě EMICODE EC1 PLUS: velmi nízká emisní
- 2) Blue Angel certifikát – nízká emisní materiál pro pokládku dle RAL DE – UZ 113
- 3) Emisní třída A+ dle francouzských zákonů
- 4) Materiál bez obsahu rozpouštědel pro pokládku podlah, dle TRGS 610
- 5) Emisně certifikovaný konstrukční produkt v souladu s DIBt principy: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Vhodný pro použití na podlahové vytápění
- 7) Vhodný pro použití pod kolečkové židle

Technické údaje

| | |
|------------------------|---|
| Základní složka: | Akrylátová disperze |
| Složení: | Polymerní disperze, modifikované přírodní pryskyřice, minerální plniva, voda, zvlhčující, zahušťující, odpěňovací činidla a konzervační látky (Isothiazolinone) |
| Doba odvětrání: | Cca 5–15 minut |
| Doba zpracovatelnosti: | Cca 30 minut |
| Čisticí prostředek: | Voda, než lepidlo zaschne |
| Doba skladování: | 12 měsíců při pokojové teplotě |
| Teplota skladování: | Vyšší než +5 °C; citlivé na mraz |

Aplikace a spotřeba⁸⁾:

TKB A2 Cca 290 g/m² PVC, LVT, CV, vinylové podlahy s fleecovým rubem,
podlahy bez obsahu pvc, pryžové podlahy

TKB B1 Cca 350 g/m² Linoleum, podlahy bez obsahu pvc

8) Spotřeba závisí na struktuře a savosti podkladu

Podklad

Podklad i podmínky v místě pokládky musí odpovídat požadavkům aktuálně platných norem a technických listů. Podklad musí být trvale suchý, pevný, rovný, bez trhlin, nečistot a jiných látek ovlivňujících přilnavost.

Na nesavé a nerovné podklady nejprve naneste vhodnou nivelační stěrku WAKOL. Dodržujte doporučení ohledně doby schnutí a následné penetrace uvedené v příslušném technickém listu.

Použití

Lepidlo dobře promíchejte. Pomocí zubaté špachtle naneste na podklad souvislou vrstvu tak, aby se netvořily kaluže. Po uplynutí doby odvětrání lepidla položte krytinu do lepidla a dobře ji přitlačte, nechte chvíli zavadnout a znovu ji přitlačte.

Pryžové podlahy po uplynutí jedné hodiny od lepení znovu uválcujte. Problémové rohy můžete zatížit.

Bezpečnost a ochrana životního prostředí

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zajistěte dostatečné větrání během schnutí lepidla! Během práce s lepidlem nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle a rukavice. Při zasažení očí nebo pokožky zasažené místo omyjte dostatečným množstvím vody. Náradí omyjte vodou a mýdlem ihned po použití. Nedovolte, aby výrobek vnikl do kanalizace, vodních ploch a na zem.

Obsahuje isothiazolinone. Informace pro alergiky jsou dostupné na +49 (0)6331/8001-311.

Likvidace

Pouze prázdné obaly je možné recyklovat. Zaschlé lepidlo může být zlikvidováno jako domácí odpad.

Důležité pokyny

Nepracovávejte materiál při nižších teplotách než +15 °C na podlaze a +18 °C v místnosti. Stejně tak je doporučeno rozpětí vlhkosti v místnosti, kde budou prováděny práce, mezi 40 % a 65 %, maximálně 75 %. Všechny údaje uvedené v tomto technickém listu jsou stanoveny při +20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu.

Během zimních měsíců zvyšte teplotu v dané místnosti i pracovní teplotu materiálů ve správný čas.

Pro lepení pryžových podlah v prostorách, kde hrozí kontakt s větším množstvím vody (vstupní prostory) a vlhkých místnostech, použijte polymerní lepidlo AWKOL MS 550 či MS 552 nebo polyuretanové lepidlo WAKOL PU 270.

Zaručujeme vysokou kvalitu našich výrobků. Všechny údaje jsou založeny na testech za standardizovaných podmínek a dlouholetých praktických zkušenostech. Pokud je výrobek použit na jiný materiál a jiným způsobem, než je uvedeno v technických informacích, nemůžeme zaručit vlastnosti výrobku uvedené v tomto listě. V tomto případě doporučujeme provést dostatečné zkoušky vhodnosti použití. Dále je třeba dodržovat pokyny výrobce podlahové krytiny a aktuálně platné předpisy. V případě nejasností Vám rádi poskytneme technické poradenství.

Informace o výrobku v jejich poslední verzi naleznete na www.wakol.com.

Tento technický list byl vydán 10.11.2023 a aktualizuje všechny předchozí verze, které tak ztrácí svoji platnost.

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz