

WAKOL D 3320 Lepidlo na PVC

Technické informace

Oblast použití

Disperzní lepidlo vhodné na:

- PVC designové podlahy
- Kaučukové podlahy do 4 mm tloušťky
- Textilní podlahy s PVC, PUR nebo latexovou podložkou

Na savé podklady v interiéru.

- Homogenní a heterogenní PVC v rolích a dlaždicích
- CV

Na savé a nesavé podklady v interiéru.

Speciální vlastnosti



1)



2)

1) Dle kritérií GEV v normě EMICODE EC1 PLUS: velmi nízké emise

2) Emisní třída dle francouzských zákonů

- Bez obsahu rozpouštědel dle TRGS 610
- Vhodné pod židle s kolečky
- Dlouhá doba zpracovatelnosti
- Vhodné na podlahové vytápění

Technické údaje

Základní složka:	Akrylátová disperze
Doba schnutí:	Cca 5 - 20 minut na savém podkladu, cca 30 - 40 minut na nesavém podkladu
Doba zpracovatelnosti:	Cca 30 - 50 minut
Čisticí prostředek:	Voda, než lepidlo zaschne
Doba skladování:	12 měsíců
Teplota skladování:	Vyšší než +5 °C, citlivé na mráz
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC1 PLUS

Aplikace a spotřeba³⁾:

TKB A1	250 - 280 g/m ²	CV
TKB A2	300 - 350 g/m ²	PVC designové podlahy, Homogenní a heterogenní PVC v rolích a dlaždicích, CV
TKB B1	400 - 450 g/m ²	Textilní podlahy s PVC, PUR nebo latexovou podložkou

3) Spotřeba závisí na struktuře a savosti podkladu

Podklad

Podklad a klimatické podmínky musí splňovat požadavky normy DIN 18365. Podklady musí být savý, rovný, trvale suchý, pevný a bez prasklin, znečištění a látek, které brání lepení.

Nerovný podklad vyrovnejte pomocí vyrovnávací stěrky WAKOL. Dodržte doporučení v technickém listě.

Homogenní PVC a CV podlahy lepte kontaktním způsobem (po zavaznutí lepidla). Lepení během fáze lepidla citlivé na tlak může způsobit zbytkové odsazení.

Aplikace

Lepidlo dobře promíchejte. Pomocí zubaté špachtle naneste na podklad souvislou vrstvu tak, aby se netvořily kaluže. Dodržte dobu schnutí a položte krytinu, dobře ji přitlačte. Po chvíli proveďte přitlačení znovu.

Kaučukové podlahy položte, dokud je lepidlo mokré. Po hodině je důkladně uválcujte.

Při lepení vyčkejte na zavaznutí lepidla. Krytinu přitlačte. Po krátkém čase proveďte přitlačení znovu.

Důležité pokyny

Nenanášejte při teplotě nižší než +15°C. V případě chladného počasí nechte WAKOL D 3320 ohřát ve vytápěné místnosti.

Zaručujeme vysokou kvalitu našich výrobků. Všechny údaje jsou založeny na testech za standardizovaných podmínek a dlouholetých praktických zkušenostech. Pokud je výrobek použit na jiný materiál a jiným způsobem, než je uvedeno v technických informacích, nemůžeme zaručit vlastnosti výrobku uvedené v tomto listě. V tomto případě doporučujeme provést dostatečné zkoušky vhodnosti použití. Dále je třeba dodržovat pokyny výrobce podlahové krytiny a aktuálně platné předpisy. V případě nejasností Vám rádi poskytneme technické poradenství.

Informace o výrobku v jejich poslední verzi naleznete na www.wakol.com.

Tento technický list byl vydán 08.09.2014 a aktualizuje všechny předchozí verze, které tak ztrácí svoji platnost.

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz