

## Lepidlo WAKOL D 3320

### Oblast použití

Disperzní lepidlo s dlouhou dobou otevřenosti

pro pokládku na správně připravené savé podklady v interiéru:

- LVT podlahy
- homogenní pryžové podlahy do tloušťky 2,5 mm
- heterogenní pryžové podlahy do tloušťky 4 mm
- textilní podlahy s PVC, PUR nebo latexem

pro pokládku na správně připravené savé a nesavé podklady v interiéru:

- homogenní a heterogenní PVC v rolích nebo dílcích
- CV podlahy

### Speciální vlastnosti



- 1) Dle kritérií GEV v normě EMICODE EC1 PLUS: velmi nízká emisní
- 2) Emisní třída A+ dle francouzských zákonů
- 3) Materiál bez obsahu rozpouštědel pro pokládku podlah, dle TRGS 610
- 4) Emisně certifikovaný konstrukční produkt v souladu s DIBt principy: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Polská značka B pro stavební výrobky v souladu s EN 14259
- 6) Produkt námořního vybavení dle nařízení 2014/90/EU notif. Orgán 0736 Modul B a D; Prohlášení o vlastnostech dostupné online na [www.wakol.de](http://www.wakol.de)
- 7) Vhodný pro použití pod kolečkové židle
- 8) Vhodný pro použití pod kolečkové židle

### Technické údaje

Základní surovina:	akrylátová disperze
Doba odvětrání:	cca. 5-20 minut v případě savého podkladu, cca 30-40 min v případě nesavého podkladu
Doba zpracovatelnosti:	cca. 30-50 minut v případě nesavých podkladů
Čistící prostředek:	voda, než lepidlo začne zasychat
Doba skladování:	cca. 12 měsíců při pokojové teplotě
Teplota skladování:	citlivé na mráz – neskladovat při nižší teplotě než +5°C

Aplikace a spotřeba\*:

TKB A1	280-280 g/m <sup>2</sup>	CV podlahy
TKB A2	300-350 g/m <sup>2</sup>	LVT, CV a pryžové podlahy, homogenní i heterogenní PVC v rolích i dílcích
TKB B1	400-450 g/m <sup>2</sup>	textilní podlahy s PVC, PUR nebo latexem

\*spotřeba závisí na struktuře a savosti podkladu

## Podklad

Podklad i podmínky v místě pokládky musí odpovídat požadavkům aktuálně platných norem a technických listů. Podklad musí být trvale suchý, pevný, rovný, bez trhlin, nečistot a jiných látek ovlivňujících přilnavost.

Na nerovné podklady nejprve naneste vhodnou nivelační stěrku WAKOL. Dodržujte doporučení ohledně doby schnutí a následné penetrace uvedené v příslušném technickém listu.

Při pokládce homogenních PVC a CV podlah na nesavé podklady je nezbytné podlahovou krytinu položit do lepidla ve chvíli, kdy lepidlo již není mokré, ale na povrchu lepidla zůstává lepivý film (lepí jako malířská páska). Než dojde k plnému vytvrzení lepidla, nezatěžujte podlahu plošně ani bodově aby nedošlo ke vzniku otlaků, které by v této fázi mohli být způsobit vytlačení lepidla v místě zatížení.

## Použití

Před použitím lepidlo dobře promíchejte. Naneste lepidlo pomocí vhodné zubové špachtle rovnoměrně na podklad a vyvarujte se tvorby louží. Lepidlo nechte odpovídající dobu odvětrat a poté položte podlahovou krytinu do lepidla a dobře ji přitlačte. Po chvíli celou plochu převálčujte.

Pryžové a LVT podlahy musí být zpravidla pokládány v době, kdy je lepidlo stále vlhké a po uplynutí jedné hodiny od lepení je nezbytné je znovu zaválcovat. Problémové rohy můžete zatížit.

U nesavých podkladů vyčkejte s pokládkou do té doby, než započne lepicí fáze (po uplynutí doby odvětrání kdy lepidlo na dotyk už nelepi). Po krátké době lepenou krytinu opět zaválcujte.

## Důležité pokyny

Nepracovávajíte materiál při nižších teplotách než +15 °C na podlaze a +18 °C v místnosti. Stejně tak je doporučeno rozpětí vlhkosti v místnosti, kde budou prováděny práce, mezi 40 % a 65 %, maximálně 75 %. Všechny údaje uvedené v tomto technickém listu jsou stanoveny při +20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu.

Během zimních měsíců zvyšte teplotu v dané místnosti i pracovní teplotu materiálů ve správný čas.

Zaručujeme vysokou kvalitu našich výrobků. Všechny údaje jsou založeny na testech za standardizovaných podmínek a dlouholetých praktických zkušenostech. Pokud je výrobek použit na jiný materiál a jiným způsobem, než je uvedeno v technických informacích, nemůžeme zaručit vlastnosti výrobku uvedené v tomto listě. V tomto případě doporučujeme provést dostatečné zkoušky vhodnosti použití. Dále je třeba dodržovat pokyny výrobce podlahové krytiny a aktuálně platné předpisy. V případě nejasností Vám rádi poskytneme technické poradenství.

Informace o výrobku v jejich poslední verzi naleznete na [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Tento technický list byl vydán 14.12.2021 a aktualizuje všechny předchozí verze, které tak ztrácí svoji platnost.

**Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na [info@likor.cz](mailto:info@likor.cz)**