

WAKOL MS 335 výplňová pryskyřice

Oblast použití

Rychle vytvrzující, modifikovaná silikátová pryskyřice.

Je určena pro:

- vyplnění nepřilepených, dutých míst instalovaných dřevěných podlah
- ostatních plovoucích podlah pevně lepených k podkladu

Speciální vlastnosti



- bez obsahu rozpouštědel, definovaných dle TRGS 610
- bez zápachu

- 1) dle kritérií GEV (Asociace pro kontrolu emisí) je klasifikována do třídy Emicode EC1 PLUS R: velmi málo emisí
- 2) Emisní třída dle francouzských zákonů
- 3) Není aplikovatelné, protože charakteristika emisí je lepší než uvedená GISCODE SO,5
- 4) Vhodná pro podlahové topení
- 5) Vhodná pro vystavení tlaku kolečkové židle

Technická data

Základní surovina:	modifikovaný silanový polymer
Doba zpracovatelnosti:	cca. 15 - 20 minut
Doba vytvrzení:	po cca. 2 hodinách
Spotřeba:	neuvádí se, záleží na velikosti vyplňovaného prostoru
Teplota skladování:	není citlivá na mráz
Doba skladování:	12 měsíců; skladujte v pokojové teplotě

Pracovní postup

V místě, které vykazuje dutá místa a která chcete vyplnit nalepte na zvolenou část papírovou pásku. Následně přes pásku vyvrtejte vrtačkou díru o průměru odpovídající injekční stříkačce, která je součástí balení.

Otevřete plechovku s pryskyřicí MS 335 a přidejte 50ml čisté vody a dobře promíchejte alespoň 1 minutu.

Naplňte injekční stříkačku a vyprázdněte pryskyřici skrze vyvrтанou díru do dutého místa. Někdy je potřeba vyvrtat ještě jednu díru pro odvod vzduchu.

Po kompletním vyplnění na vyplněné místo položte těžší předmět alespoň na 2 hodiny.

Důležité pokyny

Nepracovávejte materiál při nižších teplotách než +15 °C podkladu a +18 °C v místnosti. Stejně tak je doporučeno rozpětí vlhkosti v místnosti, kde budou prováděny práce, mezi 40 a 65 %, maximálně 75 %. Všechny uvedené vlastnosti jsou stanovovány při teplotě 20°C a rel.vlhkosti vzduchu 50%. Zvláště pozor si dejte během zimních měsíců.

Injektáž dutých míst je metoda opravy vyžadující vyvrtání otvorů v parketové podlaze. V závislosti na druhu dřeva a jeho třídění budou vyvrtané otvory více či méně viditelné. Zaretušování těchto otvorů si předem prosím vyjasněte se svým zákazníkem před zahájením práce.

Garantujeme vysokou kvalitu našich výrobků. Všechny údaje uvedené v našich technických doporučeních, které vydáváme k podpoře našich zákazníků, jsou výsledkem našich mnohaletých praktických zkušeností a odvolávají se na standardizované podmínky. Z důvodu rozmanitých možností použití a podmínek, za kterých je výrobek zpracováván a které jsou mimo naši kontrolu, jsou tyto údaje nezávazné a nepředstavují žádný smluvní právní poměr a žádné zvláštní povinnosti ve smluvním vztahu. Kupující je zodpovědný za vhodné použití, případně vyzkoušení vhodnosti našich výrobků pro dané účely. Současně je nutné dodržet doporučení výrobce podlahových krytin a aktuální platné normy. Rádi poskytneme technickou podporu.

Tento technický list byl vydán k 29.08.2019 a jeho předcházející verze ztrácejí svou platnost.

Všechny platné technické listy naleznete na www.wakol.com nebo www.likor.cz.